



## TECHNIEK

De producten in het programma techniek zijn afgestemd op optimaal resultaat en gebruiksgemak. Heeft u een specifiek probleem, waarvoor in deze documentatie geen product is genoemd? Neem dan contact met ons op, om samen tot een oplossing te komen. Onze binnen- en buitendienst-medewerkers staan voor u klaar.

Voor de productinformatiebladen van de producten verwijzen wij u naar onze website [www.rolith.nl](http://www.rolith.nl).

02-16-1000

### Rolith Chemicals

Larserpoortweg 20, 8218 NK Lelystad  
Tel: (+31) (0)320 28 53 58,  
Fax: (+31) (0)320 28 53 50,  
E-mail: [sales@rolith.nl](mailto:sales@rolith.nl)

[www.rolith.nl](http://www.rolith.nl)



Rolith Chemicals is een onderdeel van PEARLPAINTGROUP



## PROCOOL UNI-M



PROCOOL UNI-M is een universeel product voor lichte tot middelzware bewerkingen. Het vormt bij menging met water een emulsie met zeer goede slijtage- en corrosiebescherming. Het product bevat geen formaldehyden.

**5 kg** Ook verkrijgbaar in 25 kg en 200 kg

## PROCOOL ALU



PROCOOL ALU is een product voor veeleisende verspaning van lichtmetaal-legeringen evenals staal en edelstaal. Het vormt bij menging met water een emulsie met zeer goede slijtage- en corrosiebescherming.

**25 kg** Ook verkrijgbaar in 200 kg

## PROCOOL HGS



PROCOOL HGS is een product voor zware verspaning van hooggelegeerde staalsoorten met een hoog EP-gehalte. Het vormt bij menging met water een emulsie met zeer goede slijtage- en corrosiebescherming.

**25 kg** Ook verkrijgbaar in 200 kg

## PROCOOL GTY



PROCOOL GTY is een product voor middelzware bewerkingen van staal en gietijzer. Het vormt bij menging met water een emulsie met zeer goede slijtage- en corrosiebescherming.

**25 kg** Ook verkrijgbaar in 200 kg

## PROCOOL 106 S



PROCOOL 106 S is een universeel synthetisch koelsmeermiddel met goede corrosiebeschermende- en spoel-eigenschappen voor lichte tot middelzware bewerkingen. Tevens is het product zeer geschikt bij het precisiedraaien van kleine delen.

**5 kg** Ook verkrijgbaar in 25 kg en 200 kg

## PROCOOL UNI-S



PROCOOL UNI-S is een hoogwaardig synthetisch koelsmeermiddel voor het slijpen van staal, gietijzer en edelstaal. Het vormt bij menging met water een emulsie met zeer goede slijtage- en corrosiebescherming.

**5 kg** Ook verkrijgbaar in 200 kg

## PROCOOL CLEAN



Procool Clean is een reinigingsmiddel dat aan emulsies en oplossingen wordt toegevoegd om de betreffende systemen, zoals machines en baden goed te reinigen. Procool Clean is toepasbaar in watermengbare metaalbewerkings emulsies en -oplossingen, druk-test-vloeistoffen en emulsies voor corrosiebescherming. Het draagt bij aan schonere systemen en langere bad-standtijden.

**5 kg** Ook verkrijgbaar in 25 kg

## PROCOOL MICRO



Procool Micro is een minimaal smeermiddel geschikt voor diverse metaalsoorten. Procool Micro is samengesteld uit hoogwaardige basis olie met een uitgekiend pakket EP-additieven, waardoor het product een hoog drukopnemend vermogen heeft. Het bevat geen chloor en heeft uitstekende spoelende en bevochtigende eigenschappen. Procool Micro is gebruiksklaar en kan onverdund worden toegepast.

**4,5 kg** Ook verkrijgbaar in 23 kg en 183 kg

## PROCOOL HYDRAU 22



Hydraulische olie voor zwaarbelaste hydraulische systemen en systemen die aan sterk wisselende temperaturen worden blootgesteld. Viscositeit 22 mm<sup>2</sup>/s

**4,5 kg** Ook verkrijgbaar in 23 kg en 171 kg

## PROCOOL HYDRAU 46



Hydraulische olie voor zwaarbelaste hydraulische systemen en systemen die aan sterk wisselende temperaturen worden blootgesteld. Viscositeit 46 mm<sup>2</sup>/s

**25 kg** Ook verkrijgbaar in 200 kg

## PROCOOL LEIBAANOLIE



Procool Leibaanolie is een olie voor het smeren van leibanen en geleidingen van kunststof en metaal met zeer goede wrijvingseigenschappen. Procool Leibaanolie is geproduceerd op basis van geraffineerde minerale oliën met toevoegingen om o.a. de kleefkracht, anti-stick slip en anti-slijtage te verhogen.

**25 kg** Ook verkrijgbaar in 200 kg

## PROCOOL LUBE



Procool Lube wordt ingezet voor het draadsnijden van alle soorten metaal, maar is met name geschikt voor roestvrijstaal. Daarnaast wordt het ook gebruikt bij het frezen en tappen van hoog gelegeerd staal, verticaal brootsen en het tandwielsteken van grote profielen.

**4 kg** Ook verkrijgbaar in 200 kg



## ST 501 SNIJOLIE VOOR ZACHTE METALEN



Een snijolie gebaseerd op speciale oliën en chloorvrije EP additieven voor tappen en snijden van metalen. Zeer goede afvoer van warmte en optimale snij- en tapeigenschappen. De oppervlaktekwaliteit van het werkstuk wordt verbeterd en de standtijd van het gereedschap aanmerkelijk verlengd. Speciaal geschikt voor het bewerken van 'zachte tot harde' metalen, zoals aluminium, staal, messing en koper. Spuitbus met GDS. Zonder drijfgas, 'natuurlijk' afgevuld met lucht.

**400 ml** Ook verkrijgbaar in 5 ltr

## ST 595 SNIJOLIE VOOR HARDE METALEN



Een snijolie gebaseerd op speciale oliën en chloorvrije EP additieven voor tappen en snijden van metalen. Zeer goede afvoer van warmte en optimale snij- en tapeigenschappen. De oppervlaktekwaliteit van het werkstuk wordt verbeterd en de standtijd van het gereedschap aanmerkelijk verlengd. Speciaal geschikt voor het bewerken van harde metalen, zoals nikkel, chroom en rvs. Spuitbus met GDS. Zonder drijfgas, 'natuurlijk' afgevuld met lucht.

**400 ml**

## N 2700 LEKZOEKSPRAY



Spoort iedere gas- en luchtlekkage op. Het product tast geen materialen zoals metaal, koper, kunststof en rubber aan. Is uitermate geschikt voor gebruik in de verwarmingsindustrie, loodgietersbedrijven, LPG inbouwstations, garages, koeltechnische industrie etc. Zonder drijfgas, 'natuurlijk' afgevuld met lucht.

**400 ml**

## ANTI SPAT SB



Een lasspray welke de aanhechting van lasspatten op lasbranders en werkstukken voorkomt. Door gebruik van Anti-spatspray SB kan een kostenverhogende nabewerking en/of beschadiging worden voorkomen. Zonder drijfgas, 'natuurlijk' afgevuld met lucht.

**400 ml**

## N 2610 ANTI SPATSPRAY



Een lasspray welke de aanhechting van lasspatten op werkstukken voorkomt. Het product bevat geen oplosmiddelen en is daardoor veilig voor mens en milieu. Siliconenvrij. Werkstukken kunnen na gebruik zonder problemen worden gefosfateerd, geanodiseerd, gegalvaniseerd, gelakt, etc. Zonder drijfgas, 'natuurlijk' afgevuld met lucht.

**400 ml**