

RG 709 Kettingsmering

Excellent synthetisch smeermiddel voor hoge temperaturen en zware belasting

Productinformatie & toepassing

Excellent synthetisch smeermiddel voor hoge temperaturen en zware belasting. Toepasbaar tot 230°C. Heeft een superieure smeercapaciteit, vermindert wrijving, beschermt tegen slijtage. Door de speciale additieven geeft RG 709 een langere en betere smering dan conventionele smeermiddelen. RG 709 laat praktisch geen residu achter, ook niet als het oververhit is.

Ook geschikt voor het smeren van lagers en verbindingen.
Het product is afgevuld in het GDS systeem. Hierdoor wordt verspillen van product voorkomen en kan zeer precies worden gedoseerd.

Gebruiksaanwijzing

Delen welke gesmeerd moeten worden goed schoonmaken met een onderdelenreiniger. Oppervlakken droog maken alvorens te smeren. Ook geschikt voor centrale smeersystemen.

Technische gegevens

Soortelijke massa 200C, gr/ml	0,918
Basis olie	Synthetisch
Kinematische viscositeit bij 40°C, cSt	245-265
Kinematische viscositeit bij 100°C, CST	23
Viscositeit index	135 min
Koper corrosive-test 3h/1000C	1a